

Transformador tipo Sub Estación

- ✓ **Aplicaciones:**
 - Zonas rurales
 - Zonas urbanas
 - Fraccionamientos residenciales
 - Industrias y comercios
 - Centros recreativos
 - Pozos de Bombeo

- ✓ **Gama de Transformadores:**

Capacidades desde 225 hasta 3,000 kVA "ONAN" (Auto enfriados por aceite mineral o vegetal) se pueden fabricar en clase 5 hasta 33,000 kV, con accesorios de norma

Fabricados de acuerdo a la Norma NMX-J-284-ANCE vigente y probados conforme a la Norma NMX-J-169-ANCE vigente

- ✓ **Ventajas:**

Nuestra tecnología en diseño combinada con los materiales de alta calidad son factores que nos permiten proporcionar confiabilidad en nuestros productos. Se fabrican con alambre magneto de Cobre Electrolítico o Aluminio, con una clase térmica de 200°C, alambre rectangular de Cobre o Aluminio con doble aislamiento de celulosa.

- ✓ **Relación de Transformación:**

Ejemplos: 13,200-220Y/127;
23,000-220Y/127; 34,500-220Y/127
Volts. con configuración de conexiones Delta-Estrella, Estrella-Delta, Estrella-Estrella

- ✓ **Aislamientos clase:**
 - 55°C
 - 65°C
 - 55°C /65°C

