

FICHA TÉCNICA MODELO 10KW ACÚSTICA



Dimensiones (mm)

Altura	880
Frente (radiador)	680
Longitud	1150

Características generales

	Monofásica	Trifásica
Modelo	Dg10000-1	Dg10000-3
Tipo	Cerrada	Cerrada
Nivel de ruido	80 db. A 5 m.	80 db. A 5 m.
Ciclo de operación	Emergencia 6 hr. de trabajo	Emergencia 6 hr. de trabajo

	4 hr. Reposo	4 hr. Reposo
Velocidad (rpm)	3600	3600
Combustible	Diesel	Diesel
Capacidad del tanque (l)	23	26
Peso seco (kg)	235	235

Motor Yanan

	Monofásica y trifásica
Marca	Yanan
Tipo	2 cilindros 4 tiempos Enfriado por aire Inyección directa
Tipo de combustible	Diesel centrifugado
Capacidad de aceite (l)	1.7
Consumo de combustible (l)	2.8
Arranque	Eléctrico

Generador Yanan

	Monofásica	Trifásica
Marca	Yanan	Yanan
Potencia nominal (kw)	10	10
Potencia máxima (kw)	11	11
Voltaje nominal (volts)	110/120/220/230/240	220/127
Corriente nominal (ampers)	45	26
Fases	1	3
Factor de potencia	0.8	0.8
Regulación de voltaje	Electrónica	Electrónica



Tablero de instrumentos en el motor

1.	Interruptor de encendido con llave
2.	Lámpara indicadora de falla y de encendido
3.	Volmetro de 0 a 400 volts
4.	Horómetro
5.-	Interruptor termo magnético de protección en c-a
6.-	Interruptor termo magnético de protección en c-d
7.-	Fusible de protección
8.-	Tomas de corriente monofásicas y/o trifásicas
9.-	Bornes de conexión en c-d



Transferencia automática

- Módulo de control y transferencia electrónica, equipada con botón de encendido, lámparas indicadoras de encendido, normal, emergencia, manual y automático.
- Clemas de conexión atornillables para normal, emergencia y carga
- Cable de control para interconexión máquina-transfer.
- Uso interior



Accesorios incluidos:

- 1.- 2 conectores monofásicos
- 2.- 1 conector trifásico
- 3.- 1 jgo. De terminales para batería
- 4.- 1 repuesto de filtro para aceite
- 5.- 1 repuesto de filtro para combustible
- 6.- 1 llave quita filtro de aceite